KC55

Rim	Tire Size			Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumfer-ence
							bar	psi	kg	ibs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	mm	mm
Black Sidewall																		
13"	**5.50 R13 LT**	**S**	**91 P**	08	4.5	4.0 - 4.5	4.5	65	610	1350	149	5.9	622	24.5	10.2	8.1	497	1897
		D	**89**						585	1290								
	5.50 R13 LT	**S**	**94 P**	10	4.5	4.0 - 4.5	5.6	80	670	1480	149	5.9	622	24.5	10.2	8.1	505	1897
		D	**93**						640	1415								
	155 R13C	**S**	**90 R**	08	4.5	4.5 - 5.0	4.5	65	595	1312	157	6.2	578	22.8	9.7	7.7	477	1763
		D	**88**						565	1246								
	145 R13C	**S**	**88 R**	08	4.0	3.5 - 4.5	4.5	65	560	1235	147	5.8	569	22.4	9.5	7.5	468	1735
		D	**86**						530	1168								
12"	**5.00 R12 LT**	**S**	**83 P**	08	4.0	3.5 - 4.0	4.5	65	485	1070	142	5.6	566	22.3	10.2	8.1	453	1726
		D	**82**						465	1025								
	5.00 R12 LT	**S**	**88 P**	10	4.0	3.5 - 4.0	5.6	80	560	1235	142	5.6	566	22.3	10.2	8.1	467	1726
		D	**86**						530	1170								
	155 R12C	**S**	**88 P**	08	5.0	4.0 - 4.5	4.5	65	595	1312	158	6.2	548	21.6	10.2	8.1	460	1671
		D	**86**						530	1170								
	155 R12C	**S**	**91 P**	10	5.0	4.0 - 4.5	5.6	80	615	1360	158	6.2	548	21.6	10.2	8.1	468	1671
		D	**89**						580	1280								